

Ценовое предложение с 11 мая 2026

НАЗВАНИЕ	ЗАМЕНА	1 – 100 шт.	100 – и более шт.	НДС	особенности
МКИ – 1С Белый, коричневый	НО 03В; (MPS-45).	3,8 руб	3,35 руб	20%	Двусторонний скотч. Зазор 15 мм.
МКИ – 2Н Белый, коричневый	ИО 102-1; СМК-1.	3,8 руб.	3,35 руб.	20%	Накладной. Встроенная контактная группа для шлейфа. Зазор 15 мм.
МКИ - 3Н Белый, коричневый	ИО 102-1; СМК-1.	3,8 руб.	3,35 руб.	20%	Накладной. Провод 150 мм. Зазор 15 мм.
МКИ – 4М Серый Ударопрочный полиамид.	(MPS-50); НО-03D; ИП-102-20В2 П. МС-62	11 руб.	9,0 руб.	20%	Для металлических гаражных ворот. Провод 550 мм НВ-4 0,35. Пластиковая износостойчивая гофра 500 мм. Зазор 50 мм. Полностью герметичный. . IP-67
МКИ – 4АМ Алюминиевые корпуса магнит и геркон.	(MPS-50); НО-03D; ИП-102-20В2 П. МС-62	1 – 10 шт. 16,0 руб.	10 -100 шт. 14,0 руб.	20%	Алюминиевый прочный корпус. Для металлических гаражных ворот. Провод 550 мм НВ-4 0,35. Износостойчивая гофра 500 мм. Зазор 50 мм. Полностью герметичный. . IP-67
МКИ – 4КМ Алюминиевые корпуса магнит и геркон.	(MPS-50); НО-03D; ИП-102-20В2 П. МС-62	1 – 10 шт. 15 руб.	10-100 шт. 13 руб	20%	Алюминиевый прочный корпус. Для металлических гаражных ворот. Пластиковая износостойчивая гофра 500 мм. Провод 550 мм. Зазор 50 мм. НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ герконовый блок. Полностью герметичный. . IP-67
МКИ – 4ПМ Алюминиевый корпус геркон и магнит.	(MPS-50); НО-03D; ИП-102-20В2 П. МС-62	1 – 100 шт. 15 руб.	Более 100 шт. 13 руб.	20%	Алюминиевый прочный корпус. Для металлических гаражных ворот. Провод 550 мм. Износостойчивая гофра 500 мм.. Зазор 50 мм. Полностью герметичный IP-67.
МКИ – 5КМ Белый, черный, коричневый	НО 03; (MPS-20) МС-31	3,9 руб.	3,5 руб.	20%	Для металлических поверхностей. Встроенная контактная группа для подключения шлейфа. Зазор 25 мм
МКИ – 6Т Белый, черный	ИО 102-3	3,8 руб.	3,35 руб.	20%	Встраиваемый в неметаллические поверхности. Зазор 10 мм
МКИ – 7ТМ Белый, черный	НО 03L; (ИО102-6).	3,8 руб.	3,35 руб.	20%	Встраиваемый в металлические поверхности. Зазор 20 мм.
МКИ – 8КМ Белый, черный, коричневый	НО 03; (MPS-20). МС-31	4,0 руб.	3,7 руб.	20%	Для металлических поверхностей. Встроенная контактная группа для подключения шлейфа. Зазор 20 мм
МКИ – 9ПМ Серый Ударопрочный полиамид.	(MPS-50); НО-03D; ИП-102-20В2 П. МС-62	11 руб.	9,0 руб.	20%	Для металлических гаражных ворот. Провод 550 мм НВ-4 0,35. Пластиковая износостойчивая гофра 500 мм. Зазор 50 мм. Полностью герметичный. IP-67

Сертификат соответствия Департамента охраны Республики Беларусь

ВУ/112 03.11.023.01 00361 выдан 04.08.2025г действует по 03.08.2030г.

Тел: +375 29 628 72 89 Анатолий Владимирович. OLMAGO.COM Olmago67@mail.ru